Pendelleuchte
INDUSTRY PRO

LUXSTREAM

8500 - 20900 lm | Bis 170 lm/W | 5000 K | OnOff

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 01-03-7985

Ausschreibungstext

Robuster LED-Hallenstrahler aus Aluminiumdruckguß. Auch geeignet für den Einsatz in Hallen/Bereichen mit erhöhter Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit. Ballwurfsicher für den Einsatz in Sporthallen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Als Pendelleuchte oder Anbauleuchte mit im Winkel einstellbaren Stahlbügel. LED Module mit LED Optiken aus Polycarbonat, zusätzlich durch ein Sicherheitsglas Geschütz. Bemessungleistung: 50 - 135 W, Bemessungslichtstrom: 8500 - 20900 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 170 lm/W, Lichtfarbe: 850 (tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 5000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 90°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-264 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, DALI, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Gehäusefarbe: anthrazitgrau RAL: RAL 7016. Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK09, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +50 °C. Systemmaß LxBxH: 620 mm x 493 mm x 84,5 mm. Gewicht: 4,8 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. HACCP-Zertifizierung. Artikelnummer: 01-03-7985

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.