Feuchtraumleuchte
SAVER

LUXSTREAM

Bis 10000 lm | 155 lm/W | 6500 K | DALI

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 05-03-8166

Ausschreibungstext

Die LED-Feuchtraumleuchte Saver bietet dank IP66 maximale Sicherheit bei Feuchtigkeit und Nässe. zusätzlich ist die langlebige Feuchtraumleuchte Saver äußerst robust und effizient. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage als Anbau (Edelstahlset im Lieferumfang enthalten) oder abgehängte Montage (Zubehör). Perfekt geeignet für Werkstätten, Industriehallen, Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung. Bemessungleistung: 60 W, Bemessungslichtstrom: Bis 10000 lm, Leuchtenlichtausbeute: 155 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 6500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 100°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 198-264 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, DALI, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Gehäusefarbe: grau RAL: RAL 7035. Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK08, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: 1573 mm x 101 mm x 84 mm. Gewicht: 1,9 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. HACCP-Zertifizierung. Artikelnummer: 05-03-8166

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.