Fluter
FLOODMASTER PRO

LUXSTREAM

4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 5000 K | On/Off

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 06-03-2461

Ausschreibungstext

LED-Fluter Floodmaster Pro bietet neben exzellenter Lichtstärke besondere Robustheit. Der modularer Aufbau und die flache Bauform ist eine zügige Wartung sicher. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Anbau per Haltebügel mit Winkeleinstellung. Perfekt geeignet für Freiflächen, Fassaden, Parkplätze, Flughäfen, Hafenanlagen, Industrieflächen, Sportanlagen. Bemessungleistung: 30-60 W, Bemessungslichtstrom: 4800-8880 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 160 lm/W, Lichtfarbe: 850 (tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 5000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3, Eingangsspannung AC: 198-264 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-280 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, On/Off, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus Aluminium. Gehäusefarbe: anthrazitgrau RAL: RAL 7016. Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK09, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +45 °C. Systemmaß LxBxH: 345 mm x 260 mm x 59 mm. Gewicht: 4,1 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 06-03-2461

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.