Einlegeleuchte
OFFICE PRO

LUXSTREAM

Bis 4200 lm | bis 135 lm/W | 3000 K | OnOff

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 07-04-8388

Ausschreibungstext

Die Office-Leuchten garantieren durch die Mikroprismatische Abdeckung CDP blendfreies Arbeiten im Büro und schaffen angenehmes, gleichmäßiges Licht. Kann als Einlegeleuchte, mit separat erhältlichem Aufputz-Kit, in einem Einbaurahmen oder mittels Abpendelung montiert werden. Die perfekten Anwendungsbereiche sind: Büros, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Showrooms, Hotels, Gesundheitswesen. Bemessungleistung: 30 - 40 W, Bemessungslichtstrom: Bis 4200 lm, Leuchtenlichtausbeute: bis 135 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 100°, Blendungsbewertung (UGR): UGR<19, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-264 V, Leistungsfaktor: >0.95, externes Betriebsgerät, OnOff, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Gehäusefarbe: weis RAL: RAL 9003. Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: 600 mm x 600 mm x 8,5 mm. Gewicht: 2,50 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 07-04-8388

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.