Lichtbandeinsatz
MULTIFIT

LUXSTREAM

4750 - 12750 lm | Bis 190 lm/W | 4000 K | 1-10 V

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 08-01-2706

Ausschreibungstext

Das LED-Lichtband Multifit ist kompatibel mit allen gängigen Tragschienen und Schienensystemen durch den Einsatz als Universal-LED-Modul. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Seilabhängung aus Edelstahl oder als Deckenanbau möglich. Benötigtes Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Einfache und schnelle Montage per Ein-Click-System in Industrie- und Lagerhallen. Bemessungleistung: 25 - 75 W, Bemessungslichtstrom: 4750 - 12750 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 190 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 90°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 186-250 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, 1-10 V, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Gehäusefarbe: weiß RAL: RAL 9016. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK06, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: 1500 mm x 66 mm x 25 mm. Gewicht: 2,4 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 08-01-2706

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.