Lichtbandeinsatz
LUXLINE

LUXSTREAM

8500 - 21000 lm | Bis 170 lm/W | 5000 K | OnOff

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 09-02-6315

Ausschreibungstext

Das LED-Lichtbandsystem Luxline bietet hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung).Montage per Seilabhängung aus Edelstahl oder als Deckenanbau möglich. (Benötigtes Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang). Die besonders flexibel einsetzbare LED-Lichtbandleuchte Luxline bietet optimale Ausleuchtung in Hallen, Lagern und Büros. Bemessungleistung: 50 - 130 W, Bemessungslichtstrom: 8500 - 21000 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 170 lm/W, Lichtfarbe: 850 (tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 5000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 30/110°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 186-250 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, OnOff, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus profiliertes Stahlblech, pulverbeschichtet. Gehäusefarbe: weiß RAL: RAL 9016. Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK05, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +45 °C. Systemmaß LxBxH: 1437 mm x 64 mm x 20 mm. Gewicht: 2,4 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 09-02-6315



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.