

Mastleuchte STREET

LUXSTREAM

2500-8500 lm | Bis 160 lm/W | 4000 K | OnOff

Art.-Nr. 10-03-7213

5
Jahre
Garantie

Ausschreibungstext

Die LED-Mastleuchten STREET sind für die normgerechte, gleichmäßige und wartungsarme Ausleuchtung von Verkehrs- und Außenflächen ausgelegt. Sie verbessern Sichtkomfort und Verkehrssicherheit in öffentlichen und gewerblichen Anwendungen. Der verstellbare Mastzopf Ø 76 mm ermöglicht Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage. Geeignet für Haupt-/Nebenstraßen, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Werksstraßen und Industrieareale. Optional mit Dimmfunktion sowie DALI- oder D4i-Schnittstelle.

Bemessungsleistung: 20-60 W, Bemessungslichtstrom: 2500-8500 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 160 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 150° vertikal 45° horizontal, Eingangsspannung AC: 198-264 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-280 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, OnOff, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Gehäusefarbe: Anthrazitgrau RAL: RAL 7016. Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK08, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +45 °C. Systemmaß LxBxH: 432 mm x 233 mm x 103 mm. Gewicht: 5,1 kg ENEC-Zertifizierung. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHS-Zertifizierung. Artikelnummer: 10-03-7213

