

# Anbauleuchte **CORRIDOR**

LUXSTREAM

bis 3000 lm | Bis 166 lm/W | 3000 / 4000 K | OnOff

**Art.-Nr. 11-03-7153**

**3**  
Jahre  
Garantie

## Ausschreibungstext

Die LED-Deckenleuchte Corridor ist mit leistungsstarken, modernen LEDs ausgestattet und bietet eine kraftvolle sowie gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für Flure, Treppenhäuser und Durchgangsbereiche. Ihr kompaktes, zeitgemäßes Design fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Dank der einfachen Wand- oder Deckenmontage lässt sich die Leuchte schnell und unkompliziert installieren. Bemessungsleistung: 9,5 / 12,5 / 18 W , Bemessungslichtstrom: bis 3000 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 166 lm/W, Lichtfarbe: 830 / 840 (warm- tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 3000 / 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <4 SDCM, Abstrahlwinkel: 120°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-260V, Leistungsfaktor: >0.9, integriertes Betriebsgerät, OnOff, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus PMMA. Gehäusefarbe: weiß. Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 400 mm x 121 mm. Gewicht: 0,75 kg Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 11-03-7153

