Stehleuchte
TOWER

LUXSTREAM

8800 lm 50/50% direkt/indirekt | 110 lm/W | 4000 K

3 Jahre Garantie

Art.-Nr. 12-01-7428

Ausschreibungstext

Die Luxstream Stehleuchte TOWER ist eine effiziente LED-Stehleuchte für die direkte/indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung in Büros und Verwaltungsbereichen. Sie sorgt für eine gleichmäßige, blendbegrenzte Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort und reduziertem Energiebedarf. Das schlanke, standfeste Aluminiumgehäuse ermöglicht eine flexible Positionierung ohne Montageaufwand. Die Bedienung der Leuchte erfolgt über ein Touchpanel. Zudem verfügt sie über einen Helligkeits- und einen Bewegungssensor, die jeweils einzeln deaktiviert werden können. Bemessungleistung: 80 W, Bemessungslichtstrom: 8800 lm 50/50% direkt/indirekt, Leuchtenlichtausbeute: 110 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 120° direkt / 120° indirekt, Blendungsbewertung (UGR): UGR<19, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Leistungsfaktor: >0,9, integriertes Betriebsgerät, Touchpanel, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Gehäusefarbe: Weißaluminium (Grau) RAL: RAL9006. Schutzart (DIN EN 60529): IP44, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): III, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur: -5 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: Kopf: 610 mm / Fuß: 460 mm x Kopf: 310 mm / Fuß: 300 mm x Kopf: 30 mm / Fuß: 10 mm . Gewicht: 15 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 12-01-7428

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.