Downlight
CRYSTAL 9,5 W

LUXSTREAM

760 lm | 80 lm/W | 3000 K | On/Off

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 12-02-6305

Ausschreibungstext

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal besticht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Einsatz für MR16/GU10 Deckengeinbau-Ring. (Im Lieferumfang nicht enthalten). Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser. Bemessungleistung: 9,5 W, Bemessungslichtstrom: 760 lm, Leuchtenlichtausbeute: 80 lm/W, Lichtfarbe: 830 (warmweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Abstrahlwinkel: 36°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, On/Off, Gehäusefarbe: weiß. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 30.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 49,6 mm x 75,5 mm. Gewicht: 0,172 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Artikelnummer: 12-02-6305

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.