Downlight
CRYSTAL

LUXSTREAM

2210 lm | 109 lm/W | 4000 K | DALI

3 Jahre Garantie

Art.-Nr. 18-03-8593

Ausschreibungstext

Das Luxstream LED Downlight CRYSTAL ist ein kompaktes, effizientes Einbaudownlight für Innenräume wie Büros, Flure, Verkaufs- und Aufenthaltsbereiche. Es liefert eine homogene, blendarmen Ausleuchtung mit klarer Lichtverteilung und hoher Energieeffizienz. Dank langlebiger LED-Technik und hochwertiger Verarbeitung ist CRYSTAL wartungsarm und ideal für moderne Deckenlösungen. Addressierbar über DALI2. Bemessungleistung: 20 W, Bemessungslichtstrom: 2210 lm, Leuchtenlichtausbeute: 109 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Abstrahlwinkel: 60°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Leistungsfaktor: >0,95, DALI, Gehäusefarbe: weiß. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 170,32 mm x 134,6 mm. Gewicht: 0,367 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 18-03-8593

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.