

Downlight CRYSTAL

LUXSTREAM

800 lm | 85 lm/W | 4000 K | PhaseCut

Art.-Nr. 19-03-5123

3
Jahre
Garantie

Ausschreibungstext

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal besticht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Einsatz für MR16/GU10 Deckeneinbau-Ring. (Im Lieferumfang nicht enthalten). Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser. Bemessungleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom: 800 lm, Leuchtenlichtausbeute: 85 lm/W, Lichtfarbe: 940 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 12° Spot, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Leistungsfaktor: 0,9, integriertes Betriebsgerät, PhaseCut, Gehäusefarbe: schwarz. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 54.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 224,52 mm x 154,8 mm. Gewicht: 0,159 kg Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHS-Zertifizierung. Artikelnummer: 19-03-5123

