Downlight
CRYSTAL

LUXSTREAM

800 lm | 85 lm/W | 4000 K | PhaseCut

3 Jahre Garantie

Art.-Nr. 19-03-5124

Ausschreibungstext

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal besticht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Einsatz für MR16/GU10 Deckengeinbau-Ring. (Im Lieferumfang nicht enthalten). Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser. Bemessungleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom: 800 lm, Leuchtenlichtausbeute: 85 lm/W, Lichtfarbe: 940 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 24° Schmal, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Leistungsfaktor: 0,9, integriertes Betriebsgerät, PhaseCut, Gehäusefarbe: schwarz. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 54.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 224,52 mm x 154,8 mm. Gewicht: 0,159 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 19-03-5124

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.