Downlight
CRYSTAL

LUXSTREAM

Bis 1500 lm | Bis 130 lm/W | 4000 K | DALI

3 Jahre Garantie

Art.-Nr. 19-03-5130

Ausschreibungstext

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal mini besticht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Addressierbar über DALI2 mit externem LED Vorschaltgerät. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Ersatz für MR16/GU10 geeignet. Deckengeinbau-Ring im Lieferumfang nicht enthalten. Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser. Bemessungleistung: max. 12 W, Bemessungslichtstrom: Bis 1500 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 130 lm/W, Lichtfarbe: 930 (warmweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 24° Schmal, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Leistungsfaktor: 0,95, DALI, Gehäusefarbe: schwarz. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): II, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 54.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 224,52 mm x 154,8 mm. Gewicht: 0,077 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 19-03-5130

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.