Feuchtraumleuchte
BASIC

LUXSTREAM

6000 lm | 120 lm/W | 4000 K | On/Off

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 21-01-5094

Ausschreibungstext

Die LED-Feuchtraumleuchte Basic ist staubdicht, geschützt vor Strahlwasser und UV-Strahlung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage mit Befestigungswinkel und Aufhängungsdreiecke aus Edelstahl. Durch IP66 Perfekt geeignet für Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 4m), Parkgaragen, Ausstellungsflächen, Landwirtschaftsbetriebe, Kühlräume. Bemessungleistung: 47 W, Bemessungslichtstrom: 6000 lm, Leuchtenlichtausbeute: 120 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Abstrahlwinkel: 120°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, , On/Off, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus PMMA. Gehäusefarbe: grau. Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK03, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur: -25° C bis +35° C. Systemmaß LxBxH: 1541 mm x 76 mm x 67 mm. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. HACCP-Zertifizierung. Artikelnummer: 21-01-5094

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.