# Feuchtraumleuchte
# **SOLID**

LUXSTREAM

3600 - 6200 lm | 170 lm/W | 5000 K | On/Off

**5** Jahre Garantie

## **Art.-Nr.** 24-01-7022

### Ausschreibungstext

Die LED-Feuchtraumleuchte SOLID ist staubdicht und geschützt vor Strahlwasser. Einfache Leistungseinstellung in 4 Stufen durch DIP-Switch - MultiLumen. Durch die erhöhte Schutzart IP66 ideal geeignet für Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 6m), Parkgaragen, Technikräume, Keller & Kühlräume. Bemessungleistung: 21-38 W, Bemessungslichtstrom: 3600 - 6200 lm, Leuchtenlichtausbeute: 170 lm/W, Lichtfarbe: 850 (tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 5000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 110°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 198-264 V (EL), Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, On/Off, Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Gehäusefarbe: Grau . Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK08, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: 1250 mm x 61 mm x 58 mm. Gewicht: 1,5 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 24-01-7022

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.