

Feuchtraumleuchte **SOLID**

LUXSTREAM

3600 - 6200 lm | 170 lm/W | 4000 K | On/Off

Art.-Nr. 24-01-7053

5

Jahre
Garantie

Ausschreibungstext

Die LED-Feuchtraumleuchte SOLID ist staubdicht und geschützt vor Strahlwasser. Einfache Leistungseinstellung in 4 Stufen durch DIP-Switch - MultiLumen. Durch die erhöhte Schutzart IP66 ideal geeignet für Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 6m), Parkgaragen, Technikräume, Keller & Kühlräume. Bemessungleistung: 26-48 W, Bemessungslichtstrom: 3600 - 6200 lm, Leuchtenlichtausbeute: 170 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 110°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 198-264 V (EL), Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, On/Off, Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Gehäusefarbe: Grau . Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK08, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: 1250 mm x 61 mm x 58 mm. Gewicht: 1,8 kg Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHS-Zertifizierung. Artikelnummer: 24-01-7053

