Pendelleuchte
DISC

LUXSTREAM

20655 lm | 135 lm/W | 4000 K | On/Off

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 430495

Ausschreibungstext

LED-Hochleistungs-Hallenstrahler mit Linsentechnologie und Aluminiumgehäuse in runder Form. Exzellente Raumausstrahlung zum top Preis-Leistungs-Verhältnis. Der extrem flache Hallenstrahler Disc mit intelligenter Lichtstreuung durch Optiken ist dank begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Geeignete Einsatzgebiete sind Industrie- und Lagerhallen, Ausstellungsflächen. Durch eloxierter Aluminiumbefestigungsring Montage per Pendelabhängung. Bemessungleistung: 150 W, Bemessungslichtstrom: 20655 lm, Leuchtenlichtausbeute: 135 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Abstrahlwinkel: 120°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-264 V, Leistungsfaktor: >0.95, On/Off, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäusefarbe: schwarz. Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +40 °C. Systemmaß ØxH: 400 mm x 187 mm. Gewicht: 6 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Artikelnummer: 430495

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.