Feuchtraumleuchte
SAVER

LUXSTREAM

Bis 6300 lm | 140 lm/W | 4000 K | DALI

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 05-03-2119

Produktbeschreibung

Die Luxstream SAVER Flex ist eine robuste, feuchtraumtaugliche LED-Leuchte für Lager, Werkstätten, Vordächer und Parkgaragen – langlebig, effizient und gleichmäßig hell bei niedrigen Energie- und Wartungskosten. Addressierbar über DALI2.

Vorteile

- Industrietaugliche LED-Feuchtraumleuchte mit hoher Schutzart
- Addresserinbar über DALI2
- Montagefreundlich - Geeignet für dan 1:1 Tausch und Neubau.

Anwendungsbereiche

Werkstätten, Industriehallen, Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1573 mm
Breite	101 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	1,9 kg
Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	Bis 6300 lm
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	100°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung	38 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	198-264 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	100.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI
Durchgangsverdrahtung	5x2,5 mm²

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

Prüfzeichen

Produktmerkmale

IP66 IK08

Montagearten

Einsatzbereich



Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ	10 A	13 A	16 A	20 A
Installation ø				
B				
C				
typ Ipeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve





Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.