Lichtbandeinsatz
MULTIFIT

LUXSTREAM

4750 - 12750 lm | Bis 190 lm/W | 6500 K | DALI

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 08-01-4625

DALI 2

Produktbeschreibung

Das universelle LED-Lichtband System MULTIFIT ist kompatibel mit den meisten gängigen Tragschienen und kann einfach als Sanierungsmodul eingestezt werden. Addressierbar über DALI. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Einfache und schnelle Montage per Ein-Click-System in Industrie- und Lagerhallen. Durchgangsverdrahtung im Modul inkludiert.

Vorteile

- Sehr flexible Anwendung. Passt auf jede Tragschiene
- Hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung.
- Schnelle und einfache Montage

Anwendungsbereiche

Industrie- und Lagerhallen. (Bürobeleuchtung)

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1500 mm
Breite	66 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,4 kg
Oberflächenart	pulverbeschichtet
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4750 - 12750 lm
Leuchtenlichtausbeute	Bis 190 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs 2835

Elektronik

Bemessungsleistung	25 - 75 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	186-250 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	100.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI
Durchgangsverdrahtung	7x2,5 mm²

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK06
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

Prüfzeichen

ENEC 25 | TÜV SÜD | CE | RoHS | D

Produktmerkmale

IP20 | IK06

Montagearten



Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ	10 A	16 A	20 A	25 A
Installation ø				
B	14	22	28	35
C	23	37	46	58
typ Ipeak / ?t:	20 A / 280 µs			

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.