

# Lichtbandeinsatz LUXLINE IP54

LUXSTREAM

4000 - 11250 lm | 175 lm/W | 6500 K | on/off

Art.-Nr. 09-02-1624

5  
Jahre  
Garantie

## Produktbeschreibung

Das LED-Lichtbandsystem Luxline bietet hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennnung). Montage per Seilabhangung aus Edelstahl oder als Deckenanbau moglich. (Benotigtes Zubehor gehort nicht zum Lieferumfang). Die besonders flexibel einsetzbare LED-Lichtbandleuchte Luxline bietet optimale Ausleuchtung in Hallen, Lagern und Buros.



## Vorteile

- Sehr flexible Anwendung.
- Hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung.
- Schnelle und einfache Montage

## Anwendungsbereiche

Industrie- und Lagerhallen. (Burobeleuchtung)

## Abmessung / Gewicht / Gehause

Lange	1437 mm
Breite	65 mm
Hohe	20 mm
Gewicht	2,1 kg
Oberflachenart	pulverbeschichtet
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

## Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4000 - 11250 lm
Leuchtenlichtausbeute	175 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Abstrahlwinkel	DA25°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs 2835

## Elektronik

Bemessungsleistung	25 - 75 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	186-250 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	75.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	on/off
Durchgangsverdrahtung	8x2,5 mm²

## Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +45 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Stofestigkeit	IK05
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

## Prufzeichen



## Produktmerkmale



## Montagearten

## Einsatzbereich

## Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ	10 A	16 A	20 A	25 A
Installation ø				
B	14	22	28	35
C	23	37	46	58
typ Ipeak / ?t:	20 A / 280 µs			

## Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve