Lichtbandeinsatz
LUXLINE

LUXSTREAM

4750 - 12750 lm | Bis 200 lm/W | 3000 K | DALI

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 09-02-5356

DALI 2

Produktbeschreibung

Das LED-Lichtbandsystem LUXLINE bietet hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung. Leuchten Adressierbar über DALI2. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage per Seilabhängung aus Edelstahl, Kettenbahängung oder als Deckenanbau möglich. Die besonders flexibel einsetzbare LED-Lichtbandleuchte LUXLINE bietet optimale Ausleuchtung in Hallen, Lagern, Verkaufsflächen und Büros.



Vorteile

- Adressierbar über DALI2
- Hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung.
- Schnelle und einfache Montage

Anwendungsbereiche

Industrie- und Lagerhallen. (Bürobeleuchtung)

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1437 mm
Breite	64 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	2,1 kg
Oberflächenart	pulverbeschichtet
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4750 - 12750 lm
Leuchtenlichtausbeute	Bis 200 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs 2835

Elektronik

Bemessungsleistung	Bis 75 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	186-250 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	100.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +45 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Stoßfestigkeit	IK05
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

Prüfzeichen

ENEC 25 | TÜV SÜD | CE | RoHS | D

Produktmerkmale

IP40 | IK05

Montagearten



Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ	10 A	16 A	20 A	25 A
Installation ø				
B	14	22	28	35
C	23	37	46	58
typ Ipeak / ?t:	20 A / 280 µs			

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.