Lichtband-Tragschiene
TRAGSCHIENE

LUXSTREAM

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 09-02-5513

Produktbeschreibung

Die Luxline Tragschiene aus hochwertigem profiliertem Stahlblech verfügt über vormontierte Verbindungselemente für eine einfache Installation und zuverlässige elektrische Verbindung der Lichtleisten. Die integrierte 8-Leiter Durchgangsverdrahtung unterstützt 3-Phasen / DALI-Bus und eine Dauerphase für Notlichtakkus. Die Tragschiene ist weiß pulverbeschichtet (RAL9016) für eine ansprechende Optik und verbesserte Haltbarkeit.

Vorteile

- Komplett vorkonfektioniert
- Einfache und schnelle Montage
- 8x2,5 Durchgangsverdrahtung

Anwendungsbereiche

Tragscheine für das LUXLINE Lichtband-System

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	2875 mm
Breite	65 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	2,8 kg
Oberflächenart	pulverbeschichtet

Lichttechnik

Elektronik

Durchgangsverdrahtung	8x2,5 mm²

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Stoßfestigkeit	IK08

Prüfzeichen

Produktmerkmale

IP40 IK08

Montagearten

Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ Ipeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.