Downlight
CRYSTAL

LUXSTREAM

2250 lm | 103 lm/W | 3000 K | DALI

3 Jahre Garantie

Art.-Nr. 18-03-8654

DALI 2

Produktbeschreibung

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal besticht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Einsatz für MR16/GU10 Deckengeinbau-Ring. (Im Lieferumfang nicht enthalten). Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser.

Vorteile

- Sehr gute Entblendung durch Reflektor
- Variantenvielfalt. 1:1 Tausch möglich.
- Addressierbar über DALI2

Anwendungsbereiche

Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Höhe	154,8 mm
Durchmesser	224,52 mm
Gewicht	0,576 kg

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	2250 lm
Leuchtenlichtausbeute	103 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Abstrahlwinkel	90°
Photobiologische Sicherheit	Gruppe 1
LED-Typ	SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung	20 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	50.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Steuerung	DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK03

Prüfzeichen

CE RoHS

Produktmerkmale

IP20 IK03

Montagearten

Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ Ipeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.