

# Downlight CRYSTAL

LUXSTREAM

800 lm | 85 lm/W | 4000 K | PhaseCut

**3**  
Jahre  
Garantie

**Art.-Nr. 19-03-5123**

## Produktbeschreibung

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal mini besteht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Ersatz für MR16/GU10 geeignet. Deckengeinbau-Ring im Lieferumfang nicht enthalten. Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser.

## Vorteile

- Excellente Lichtqualität. CRI > 90. MacAdams 3.
- Einfache Montage. 1:1 Ersatz.
- Idealer Ersatz für MR16 und GU10 Deckenspots

## Anwendungsbereiche

Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser.

## Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Höhe 154,8 mm  
 Durchmesser 224,52 mm  
 Gewicht 0,159 kg  
 Optisches Material PC

## Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 800 lm  
 Leuchtenlichtausbeute 85 lm/W  
 Farbtemperatur 4000 K  
 Farbtoleranz <3 SDCM  
 Abstrahlwinkel 12° Spot  
 Photobiologische Sicherheit RG0  
 LED-Typ COB

## Elektronik

Bemessungsleistung 10 W  
 Eingangsspannung AC 220-240 V  
 Frequenz 50/60 Hz  
 LED-Lebensdauer L80 25 °C 54.000 h  
 Leistungsfaktor 0,9  
 Steuerung PhaseCut

## Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur -20 °C bis +40 °C  
 Schutzklasse II  
 Schutzart IP20  
 Stoßfestigkeit IK03



## Prüfzeichen



## Produktmerkmale



## Montagearten



## Einsatzbereich



## Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ lpeak / ?t:				

## Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

