Feuchtraumleuchte
BASIC

LUXSTREAM

6000 lm | 120 lm/W | 4000 K | On/Off

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 21-01-5094

ON OFF

Produktbeschreibung

Die LED-Feuchtraumleuchte Basic ist staubdicht, geschützt vor Strahlwasser und UV-Strahlung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage mit Befestigungswinkel und Aufhängungsdreiecke aus Edelstahl. Durch IP66 Perfekt geeignet für Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 4m), Parkgaragen, Ausstellungsflächen, Landwirtschaftsbetriebe, Kühlräume.

Vorteile

- Wasser, Staub und Rost resistent
- Einfache Montage "Easy2use"
- Top Preis Leistung

Anwendungsbereiche

Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 4m), Parkgaragen, Ausstellungsflächen, Landwirtschaftsbetriebe, Kühlräume.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1541 mm
Breite	76 mm
Höhe	67 mm

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	6000 lm
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe

Elektronik

Bemessungsleistung	47 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
LED-Lebensdauer L80 25 °C	50.000 h
Steuerung	On/Off
Durchgangsverdrahtung	3x2,5 mm²

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-25° C bis +35° C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

Prüfzeichen

CE D

Produktmerkmale

IP66 IK03

Montagearten

Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ Ipeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.