Feuchtraumleuchte
SOLID

LUXSTREAM

4420 - 7900 lm | 170 lm/W | 3000 K | DALI

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 24-01-7121

Produktbeschreibung

Die LED-Feuchtraumleuchte SOLID ist staubdicht, geschützt vor Strahlwasser und UV-Strahlung. Montage mit Befestigungswinkel und Aufhängungsdreiecke aus Edelstahl. Durch IP65 ideal geeignet für Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 6m), Parkgaragen, Ausstellungsflächen, Keller & Kühlräume.

Vorteile

- Flexible Leistungseinstellung über DIP-Switch
- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Effizienz

Anwendungsbereiche

Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 6m), Parkgaragen, Vordächer, Technikräume, Keller und Kühlräume. Geschützter Außenberiech.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1250 mm
Breite	61 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	1,8 kg
Abdeckung	PC

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4420 - 7900 lm
Leuchtenlichtausbeute	170 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	110°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung	21-38 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	198-264 V (EL)
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	100.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI
Durchgangsverdrahtung	5x1,5 mm²

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08

Prüfzeichen

Produktmerkmale

IP66 IK08

Montagearten

Einsatzbereich



Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ	B10	B13	B16	
Installation ø	1,5mm2	1,5mm2	1,5mm2	
B	15	20	20	
C				
typ Ipeak / ?t:	18.1 A/ 226us			

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.