Pendelleuchte
DISC

LUXSTREAM

13770 lm | 135 lm/W | 4000 K | DALI

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 431744

DALI 2

Produktbeschreibung

LED-Hochleistungs-Hallenstrahler mit Linsentechnologie und Aluminiumgehäuse in runder Form. Exzellente Raumausstrahlung zum top Preis-Leistungs-Verhältnis. Der extrem flache Hallenstrahler Disc mit intelligenter Lichtstreuung durch Optiken ist dank begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Geeignete Einsatzgebiete sind Industrie- und Lagerhallen, Ausstellungsflächen. Durch eloxierter Aluminiumbefestigungsring Montage per Pendelabhängung.

Vorteile

- Extrem flache Bauweise
- Top Preis Leistung
- Intelligente Lichtstreuung durch Optiken

Anwendungsbereiche

Industrie- und Lagerhallen, Ausstellungsflächen.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Höhe	187 mm
Durchmesser	340 mm
Gewicht	5 kg
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	13770 lm
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe

Elektronik

Bemessungsleistung	100 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	176-264 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	50.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung
Überspannungsfestigkeit	6 kV
Überstromfestigkeit	2,5 kA

Prüfzeichen

CE D

Produktmerkmale

IP65

Montagearten

Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ Ipeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.