

Feuchtraumleuchte BASIC

LUXSTREAM

3700 lm | 123lm/W | 4000 K | On/Off

Art.-Nr. 66-04-9245

#REEF 3 Jahre Garantie



Produktbeschreibung

Die LED-Feuchtraumleuchte Basic ist staubdicht, geschützt vor Strahlwasser und UV-Strahlung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage mit Befestigungswinkel und Aufhängungsdreiecke aus Edelstahl. Durch IP66 Perfekt geeignet für Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 4m), Parkgaragen, Ausstellungsflächen, Landwirtschaftsbetriebe, Kühlräume.



Vorteile

- Wasser, Staub und Rost resistent
- Einfache Montage "Easy2use"
- Top Preis Leistung

Anwendungsbereiche

Industriebereiche und Hallen (Deckenhöhe bis 4m), Parkgaragen, Ausstellungsflächen, Landwirtschaftsbetriebe, Kühlräume.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1261 mm
Breite	76 mm
Höhe	67 mm

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	3700 lm
Leuchtenlichtausbeute	123lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	

Elektronik

Bemessungsleistung	30 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	50.000 h
Steuerung	On/Off


Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-25° C bis +35° C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

Prüfzeichen



Produktmerkmale



Montagearten

Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ lpeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve